

# MONTAJ PISCINE MONOBLOC FIBREX



**P**iscinele sunt fabricate monobloc din rasini poliesterice

armate cu fibra de sticla avand in exterior un smalt poliesteric de grosime 1,5 - 2 mm, colorat in culoarea dorita, in general bleu.

Pentru amplasarea unei piscine este nevoie sa fie executate sapaturile conform cotelor corespunzatoare modelului si sa se toarne o placa de beton pe care se va sprijini fundul piscinei. Dupa aceasta se introduce piscina pe pozitia stabilita in groapa, se executa instalatiile necesare si se impinge pamantul sau umplutura catre pereti. Pe masura ce se umple cu pamant acesta se uda si se taseaza. Simultan este necesara umplerea piscinei cu apa in asa fel incat nivelul pamantului de umplere sa creasca odata cu nivelul apei din piscina. In felul acesta se echilibreaza fortele de impingere in peretii laterali.

Firma noastra executa transportul piscinelor la beneficiar si montarea instalatiilor specifice de umplere, golire, recirculare, filtrare etc.

Piscinele pe care le avem in fabricatie in acest moment, au urmatoarele caracteristici:

Materialele folosite la fabricarea piscinelor sunt rasinile poliesterice armate cu fibra de sticla, materiale care au o stabilitate mare in timp, practic nu se degradeaza nici in 30- 40 de ani. Stratul superficial este din gelcoat de culoarea si nuanta dorita de cumparator si este stabilizat la UV. Materiile prime care intra in componenta piscinelor sunt de cea mai buna calitate (import Franta si Germania). Piscinele sunt fabricate dintr-o singura bucata, sunt ramforsate si armate cu profile din fibra si otel.

Montarea si amplasarea piscinei la beneficiar se face simplu. Transportul este executat de catre noi si este inclus in pretul piscinei. Beneficiarul are obligatia de a executa excavatia si de a turna pe fundul gropii o placa de beton armat de o grosime de 20 cm corespunzatoare fundului piscinei, iar dupa introducerea acesteia sa impinga si sa niveleze terenul spre ea.



#### **Accesorii obligatorii:**

1. Grupul de filtrare, cu 4,5 sau 6 pozitii care asigura:
  - umplerea si golirea piscinei;
  - amorsarea pompei de filtrare si recirculare;
  - filtrarea apei;
  - recircularea apei si dozarea substantelor pentru purificare;
  - spalarea filtrelor si a instalatiei;
  - adaptarea aspiratorului pentru spalarea piscinei.
2. Skimmerul pentru preluarea preaplinului de apa, a impuritatilor superficiale si dozarea substantelor de tratare a apei.
3. Gura de aspiratie si refulare.
4. Instalatia electrica pentru alimentarea pompei, a proiectoarelor si a altor accesorii.
5. Racorduri la instalatia exterioara de apa, canal si energie electrica.
6. Camin prefabricat cu capac de acces si vizitare a grupului de filtrare si comanda.



#### **Alte detalii:**

Piscina monobloc din fibra de sticla fiind o constructie unitara poate fi amplasata in orice fel de teren.

Firma noastra asigura asistenta tehnica si consultanta. Amplasarea si montajul accesoriilor cumparate de la noi este inclus in pretul acestor repere.

De asemenea asiguram garantie, service si reparatii.

